



OPTIONS

Siège

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité
- HPL

Méthodes d'installation

- vissage à la fondation

Table supplémentaire


- sans
- côté gauche
- côté droit
- les deux côtés


Accoudoir

- aucun
- acier au carbone
- acier inoxydable

DESCRIPTION

Le modèle Domino 02.440 est une **banquette modulaire** au design contemporain qui, combinée avec les autres banquettes de la même ligne, permet la création des configurations diverses qui sauront souligner le caractère unique de vos espaces publics. La **banquette extérieure** Domino est constituée d'une structure en **acier noir** ou en **inox** garantissant sa solidité et d'une assise en lattes de bois (européen ou exotique). Elle peut être reliée aux modules courbés de la ligne Domino (60° i 90°) pour créer ainsi une longue **banquette publique** d'une forme originale et appropriée à vos besoins. La multitude de possibilités d'aménagement offerte par les **banquettes urbaines** Domino libérera votre créativité et mettra en...





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Poids

- bois tendre: 53 kg
- bois dur d'origine européenne: 64 kg

Dimensions

- largeur: 189 cm
- hauteur: 45 cm
- profondeur: 45 cm

Matériaux

- tôle d'acier
- angle métallurgique

ZANO




Justyna Derewiaka

Produit: Banc Domino
 Numéro de catalogue:
02.440
 Designer:
 Justyna Derewiaka

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales