## OPTIONS

**Méthodes d'installation**
- encastré dans le béton

**Supports de clôture**
- simple face
- double face
- aucun

## DESCRIPTION

Le **potelet de voirie** 01.081 est caractérisé par un style très moderne et original. Il est fabriqué en **tôle d'acier ou d'inox** . Son design repose sur une section cruciforme avec des trous circulaires décoratifs dans la partie haute. Le corps est surmonté d'une tête ronde. La fixation se fait par scellement béton. Le **potelet anti-stationnement** Cross saura mettre en relief le caractère moderne de tout espace urbain.




## DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

**Matériaux**
- acier au carbone ou acier inoxydable

**Dimensions**
- largeur: 10 cm
- hauteur par rapport à la surface du sol: 85 cm
- hauteur avec section d'ancrage: 125 cm

ZANO

Produit: Potelet Cross
Numéro de catalogue:
**01.081**
Designer:
Mateusz Wełmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et règlementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offers, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

**NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.**

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.




## INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

**Description de l'assemblage**

1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales




## MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

**Description de l'assemblage**

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales




## MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

**Description de l'assemblage**

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales