




OPTIONS

Méthodes d'installation

- encastré dans le béton

Nombre de places de parking

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

DESCRIPTION

Un **range vélos au sol** constitué d'une structure en profilé d'acier avec des barres formant les **supports pour les vélos**. Son design géométrique original attire l'œil du passant et rend ce **rack à vélo** polyvalent. Effectivement, il saura s'adapter non seulement au paysage architectural contemporain mais aussi à des lieux au caractère historique. Selon les besoins du client, ce **râtelier vélos** peut accueillir de trois à sept vélos attachés par la roue avant ou arrière. Le modèle présenté est disponible en **inox**, très résistant à la corrosion et aux intempéries. Fixé au sol sur un massif béton, il est également résistant au vandalisme. Ce **range vélos au sol** réunit avec succès la fonctionnalité et l'esthétique.

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions

- largeur: 42 cm
- longueur: 200 cm
- hauteur par rapport à la surface du sol: 83 cm
- hauteur avec section d'ancrage: 143 cm



Matériaux

- tubes d'acier
- barres en acier

ZANO



Produit:
Stationnement pour vélos
Numéro de catalogue:
05.056.1.SN
Designer: Tomasz Szpytma



Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Mirosław Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Mirosław Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales