



OPTIONS

Méthodes d'installation

- vissage à la fondation

Logo


- aucun
- gravure dans l'acier inoxydable
- découpé dans l'acier
- autocollant

DESCRIPTION

La structure est soudée et boulonnée à partir de tôles d'acier inoxydable de 5 mm, 3 mm et 1,5 mm d'épaisseur 1.4301. Au sommet de la station se trouve un porte-vélos - deux tubes en acier inoxydable d'une section de 4,2 x 2,6 cm et d'une longueur de 45 cm. À l'arrière de la station se trouve un support à bicyclette constitué de tiges en acier inoxydable d'un diamètre de 14 mm. Tous les raccords à brosse (câbles) qui font partie de la station sont en acier inoxydable. Dans la version de base, la station est équipée d'un ensemble de brosses et d'outils pour le lavage du vélo et d'un bouton de minuterie qui active l'eau lorsqu'on appuie dessus. En outre, la station peut être équipée d'un robinet à minuterie pour le remplissage des bouteilles d'eau.

Tous les éléments paysagers doivent être correctement ancrés conformément aux instructions techniques du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation négligente ou le non-respect des instructions.





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions

- largeur: 56 cm
- hauteur: 132 cm
- profondeur: 98 cm

Poids

- 70 kg

Matériaux

- acier inoxydable (1.4301)

ZANO


Filip Babiarz

Produit:

Station de lavage et de réparation de vélos Kangu


Numéro de catalogue: **18.004.5**

Designer: Filip Babiarz

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotynski, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotynski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotynski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales



INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales



MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales