

OPTIONS

Siège et dossier

- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité


Méthodes d'installation

- encastré dans le béton

DESCRIPTION

Se caractérisant par une forme sobre mais moderne, le **banc de ville** Amicus est particulièrement bien approprié aux intérieurs contemporains tels que l'on trouve dans les centres commerciaux, immeubles de bureaux ou musées modernes. Ce **banc public** est constitué d'une structure en **acier inoxydable** ou en acier au carbone. L'assise et le dossier sont fabriqués en lattes de bois d'épicéa ou de pin. Nous proposons également le bois exotique en option. Le tout repose sur deux pieds et peut être peint en tout coloris de notre palette RAL. La fixation du **banc de rue** Amicus se fait sur un massif béton.





DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Poids

- 45 kg

Dimensions

- largeur: 189 cm
- profondeur: 55 cm
- hauteur totale: 87 cm
- hauteur du siège: 47 cm

Matériaux

- bois : conifère européen ou exotique
- acier : carbone ou inoxydable

ZANO



M. Welmiński

Produit: Banc Amicus
Numéro de catalogue:
02.033
Designer:
Mateusz Welmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalté.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales